

Аппарат сверхвысокого давления HDS-Trailer

Мобильный аппарат с широким спектром применений, давление до 500 бар с подогревом воды



Описание

Аппараты высокого давления с подогревом воды, смонтированные на автомобильном прицепе, гарантируют превосходную мобильность и максимальное удобство выполнения работ. Эти надежные и экономичные аппараты идеально удовлетворяют требованиям строительных компаний, коммунальных и промышленных предприятий.

- Дизельные двигатели Yanmar, используемые в трейлерах HDS, отвечают строгому экологическому стандарту Евро-5.
- Автоматическая добавка в воду системного средства защиты RM 110 обеспечивает защиту нагревательного змеевика от образования накипи и способствует продлению срока службы аппарата.
- Дополнительный теплообменник позволяет использовать тепло, выделяемое двигателем, для подогрева воды. Благодаря этому экономится до 14 % топлива при работе аппарата в режиме горячей воды.
- Продуманная система защиты от замерзания обеспечивает легкую подготовку аппарата к зиме.

Разные варианты исполнения

<p>Версия Skid</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Стационарная рама, пригодная для транспортировки погрузчиком ▪ Без бака для воды ▪ Без кожуха 	<p>Версия Cab</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Стационарная рама, пригодная для транспортировки погрузчиком ▪ С баком для воды ▪ В кожухе 	<p>Версия Trailer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ На шасси прицепа ▪ Со встроенным баком для воды (500 л) ▪ В кожухе ▪ С амортизаторами (опция)


KÄRCHER

Технические характеристики

	HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
Производитель двигателя	Yanmar			
Вид топлива	Дизель			
Мощность двигателя	19			
Производительность	500 – 900 л/ч	650 – 1300 л/ч	900 – 1700 л/ч	900 – 1300 л/ч
Рабочее давление	150 – 500 бар	100 – 350 бар	70 – 200 бар	50 – 200 бар
Макс. температура	85 / 98 °C	85 / 98 °C	80 / 98 °C	85 / 98 °C
Собственная масса	950 кг			
Размеры трейлера ДхШхВ	3646 × 1747 × 1735 мм			
Максимальный расход дизтоплива	9,7 кг/ч	12,4 кг/ч	11,8 кг/ч	11,3 кг/ч
Расход дизтоплива в режиме eco!efficiency	7,5 кг/ч	9,3 кг/ч	9,7 кг/ч	8,2 кг/ч

Комплектация

Пистолет	Промышленный	EASY!Force Advanced
Шланг высокого давления	30 м	
Струйная трубка	700 мм	1050 мм
Сопло	Мощное	
Регулятор давления	За счет изменения частоты вращения	Servo Control



Контакты

Горячая линия: 8-800-1000-654

Эл. почта: info@ru.kaercher.com