

## Аппарат сверхвысокого давления WOMA® EcoMaster Classic

Автономные модульные промышленные решения для решения сложных задач промышленной очистки



### Описание

Аппараты высокого давления, в жесткой раме, гарантируют превосходную мобильность и максимальное удобство выполнения работ. Эти надежные экономичные универсальные аппараты идеально удовлетворяют требованиям сервисных и строительных компаний, промышленных предприятий.

- Экономичный дизельный двигатель VOLVO Penta.
- Интуитивно понятная автоматизированная система управления и защиты WOMATIC обеспечивает экономный расход топлива, позволяет регулировать рабочие параметры и защищает оборудование от выхода из строя. Оборудована цветным дисплеем с кнопками для управления, которые легко нажать даже в перчатках. Формирует log-файлы со всеми событиями и ошибками в процессе эксплуатации, которые можно скачать через USB-порт. RFID система доступа, включающая 3 уровня доступа (оператор, супервизор, сервис). 32 языка, включая русский.

### Технические характеристики

Модель	D 250M Classic		D 190Z Classic	D150Z Classic	D1502 Classic	D2502 Classic
Рабочее давление	2800 бар	3000 бар	1500 бар	1500 бар	750 бар	750 бар
Поток	25 л/мин	21 л/мин	50 л/мин	36 л/мин	68 л/мин	94 л/мин
Масса	2220 кг	2500 кг				2290 кг
Размеры (Д × Ш × В)	2880 × 1510 × 1820 мм					
Модель	D250Z Classic				D2502 Classic	
Рабочее давление	1500 бар	1000 бар	720 бар	400 бар		
Поток	60 л/мин	96 л/мин	133 л/мин	219 л/мин		
Масса	3425 кг					
Размеры (Д × Ш × В)	3200 × 1720 × 2200 мм					



### **Комплектация**

- В жесткой металлической раме.
- Встроенный буферный бак для воды (150 л).
- Встроенный бустерный насос.
- Встроенный воздушный компрессор.

Аппарат комплектуется и конфигурируется индивидуально под требования клиента

### **Контакты**

Горячая линия: 8-800-1000-654

Эл. почта: [info@ru.kaercher.com](mailto:info@ru.kaercher.com)