

**Aktionsangebot
exklusiv für
Mitglieder im
Bauernverband**



HDS 9/17-4 C Farmer

3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 9/17-4 C Farmer für die Landwirtschaft. Mit automatischer Schlauchtrommel, 20 m Schlauch, eco!efficiency und Servo Control. Ideal für kleinere und mittlere Betriebe und den Nebenerwerbslandwirt.



100 % weniger Haltekraft

Die EASY!Force-Technologie ermöglicht, die Haltekraft auf Null zu reduzieren. Dies bietet den Kunden eine neue Dimension der ergonomischen Hochdruckreinigung.



80 % Zeitersparnis

Das EASY!Lock-System ermöglicht eine 5x schnellere Einrichtung der Geräte und des Zubehörs als beim derzeitigen Verbindungssystem M22 x 1,5 und M18 x 1,5



400 % längere Lebensdauer

Die neuartige KERAMIK-Technologie mit vollkeramik-Ventil garantiert eine überlegene Lebensdauer, die um mehr als 5x länger als bei aktuellen und konkurrierenden Pistolen ist.

1 Wirtschaftlichkeit

- eco!efficiency-Stufe - wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen.
- Reduziert Brennstoffverbrauch und CO₂.

2 Aufbewahrung

- Automatische Schlauchtrommel für bequemes und sicheres Verstauen des 20-Meter-Hochdruckschlauchs.
- Verschließbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge usw.

3 Mobilität

- Joggerprinzip mit großen Rädern und Lenkrolle.
- Großzügige, integrierte Griffaschen im Chassis.

4 Bedienerfreundlichkeit

- Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.
- Zentrales Bedienfeld mit Serviceanzeigen.



HDS 9/17-4 C Farmer

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.174-910.0	
EAN-Code	4054278168739	
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	290-900
Druck	bar / MPa	30-170 / 3-17
Max. Temperatur	°C	80
Anschlussleistung	kW	6,1
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	kg/h	5,6
Brennstofftank	l	15
Gewicht	kg	115
Abmessungen (L × B × H)	mm	1060 × 650 × 920
Reinigungsmittelank	l	10

Ausstattung

Handspritzpistole	EASY!Force Advanced	
Hochdruckschlauch	m	20 / DN 8, 315 bar
Strahlrohr	mm	1040
Powerdüse	■	
Softdämpfungssystem (SDS)	■	
Integrierte HD-Schlauchtrommel	■	
Anti-Verdreh System (AVS)	-	
Druckabschaltung	■	
integrierter Brennstoff- und Reinigungsmittelank	■	
Servo Control	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.