

**Aktionsangebot
exklusiv für
Mitglieder im
Bauernverband**



NT 75/2 Tact2 Adv Farmer

Der NT 75/2 Tact2 Adv Farmer ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger und ist serienmäßig mit einer Fahrbahndüse zum Absaugen großer Flächen ausgestattet. Damit eignet sich der Sauger hervorragend zum Absaugen von landwirtschaftlich genutzten Lagerhallen und Flächen im Innenbereich. Das einzigartige Tact²-Filterabreinigungssystem ermöglicht nahezu endloses Saugen bei gleichbleibender Saugkraft – auch bei großen Mengen an Feinstaub.

1 Fahrbahndüse inklusive

- Höhenverstellbare Metall-Fahrbahndüse mit einer Arbeitsbreite von 660 mm.
- Mit Bürstenstreifen zum Absaugen von trockenen Stäuben.

2 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Der Flachfaltenfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.

3 Viel rein, schnell raus mit dem Kippfahrgestell

- Einfach den Sammelbehälter an der Entsorgungsstelle nach hinten kippen und entleeren.
- Sicherer Stand beim Entleeren, da der Schwerpunkt innerhalb des Fahrgestells liegt.

4 Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen

- Dadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten.
- Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gumminetzkabel (10 Meter).



NT 75/2 Tact2 Adv Farmer

- Automatische Filterreinigung
- Flachfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubdüse
- Kippfahrgestell

Technische Daten

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | | 1.667-316.0 |
| Stromart | Ph/V/Hz | 1 / 230 / 50-60 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 2760 |
| Behälterinhalt | l | 75 |
| Luftmenge | l/s | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Standardnennweite | | DN 40 |
| Schalldruckpegel EN 60335-2-69 | | 73 |
| Unsicherheit K = 1 dB(A) | | |
| Gewicht | kg | 28,6 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 670 x 560 x 930 |

Ausstattung

| | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------|
| Saugschlauch | m | 4 |
| Saugrohr, Metall | mm | 2 x 0,5 |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | ■ (360) |
| Fugendüse | | ■ |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Filterabreinigung | | ■ Tact-Filter-Clean |
| PES-Flachfilter | | ■ |
| Kippfahrgestell | | ■ |
| Ablassschlauch | | ■ |
| Stopfenkrolle | | ■ |
| Schubbügel | | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten