

KÄRCHER

makes a difference



※日本仕様は一部仕様が異なります

産業用 バキュームクリーナー

IVR-L 65/12-1 Tc
IVR-L 120/24-2 Tc

選ばれたクリーニング性能

金属の切粉・切削油に高い耐久性を有し、切粉と切削油の分別が可能。
清掃コストの削減はケルヒャー 産業用バキュームクリーナーから。



製品動画はこちら

IVR-L 65/12-1 Tc IVR-L 120/24-2 Tc



IVR-L 65/12-1 Tc



IVR-L 120/24-2 Tc



切り屑バスケットを使い切粉だけを廃棄



再利用タンクへの切削油の移動も簡単

1 高い専門性 切粉・切削油の吸引に特化した構造

- 1. 切粉に対して高耐久**
通常の横から吸引する掃除機と異なり、上から吸引する構造は本体が切粉に削られ難いです。本体は厚み1.25mmの鉄製です。
- 2. 切削油に対して高耐久**
シール類、タイヤ、ケーブル、ドレインホース等のゴム製品は全て耐油性の製品を使用しています。
- 3. 切粉と切削油を簡単に分別**
切り屑バスケット（オプション）は切粉と切削油を本体内で分別。切粉吸引時の本体への衝撃を緩和する役割も果たしています。



切り屑バスケット

2 機動力・モビリティ 重厚な見た目に反した機動力

高性能タイヤを標準装備しているため、鉄製の重厚な造りにも関わらず驚くほど移動がスムーズです。加えて耐油性タイヤを採用しているため、油による劣化を防ぎます。



3 扱いやすい操作性 お客様の「使いやすさ」を考えた設計

天面中央の吸引口は、本体はそのまま吸引ホースを360度回転できます。

本体タンクはチルト式なので、重い切粉も簡単に廃棄できます。

アクセサリホルダーが標準装備。吸水量を透明ホースで目視確認できます。

IVR-L 120/24-2 Tc はフォークリフトで持ち上げ可能です。



吸引口が360度回転



簡単 チルト式タンク



アクセサリホルダー



廃棄の労力を軽減

安心の長期保証

品質に自信があるからこそこの長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定

2年
業務用製品
保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

オプション（お客様の環境に合わせ装備を組み合わせる製品のため、製品構成は **本体+回収タンク** のみです）

サクシオンホース PU 5m

注文番号
内径42用：6.907-315.0
内径52用：6.907-317.0



ペンディングパイプ

注文番号
内径42用：6.902-202.0
内径52用：6.902-201.0




フロアノズル 370mm

注文番号
内径42用：6.902-185.0
内径52用：6.902-184.0



樹脂製ノズル

注文番号
内径42用 220mm：6.902-197.0
内径52用 250mm：6.902-196.0



フロートバルブ

注文番号
65/12-1用：9.982-118.0
120/24-2用：9.982-117.0



サクシオンホース メタル 5m

注文番号
内径42用：6.907-319.0
内径52用：6.907-321.0



サクシオンパイプ

注文番号
内径42用：6.902-182.0
内径52用：6.902-181.0



フロアノズル 500mm

注文番号
内径52用：6.902-186.0



フレキシブルコーナーノズル

注文番号
内径42用：6.902-190.0



ドラム缶キット

注文番号
内径52用：9.986-371.0



切り屑バスケット

注文番号
65/12-1用：9.980-852.0
120/24-2用：9.980-849.0



機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引風量 (L/s)	真空度 (hPa)	ダストコンテナ容量 / 吸水量 (L)	騒音値 (dB)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
IVR-L 65/12-1 Tc	9.987-942.0	単相 200	1,300	61	230	50 / 38*1	69	10	43	742×500×1,100
IVR-L 120/24-2 Tc	9.989-491.0	単相 200	2,400	140	225	90 / 80*1	69	9	68	740×720×1,591

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。 ・記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合がございます。 ※1. オプション：フロートバルブ使用時

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ ▶▶ 業務用製品コールセンター
製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ ▶▶ サービスフロント

TEL:045-777-7410
FAX:045-777-7411

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル)
FAX:045-438-1320

各窓口の受付時間:9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)